

# Cold Point

UP TO  
**16**  
SEER



# Cold Point

UP TO  
**16**  
SEER

**AIRE ACONDICIONADO  
TIPO SPLIT DECORATIVO (FRIO SOLO)**

## R-410A

REFRIFERANTE

36k



48k



60k



Con gas Refrigerante R-410A y energía eléctrica en 220 Voltios, 60Hz.

UNIDAD CONDENSADORA					
MODELO			CHOU-36CVR1	CHOU-48CVR1	CHOU-60CVR1
SUMINISTRO ELECTRICO			220v/1F/60HZ	220v/1F/60HZ	220v/1F/60HZ
CAPACIDAD	ENFRIAMIENTO	BTU/H	36,000	48,000	60,000
POTENCIA ELECTRICA	ENFRIAMIENTO	w	600-4000	600-5000	600-6000
POTENCIA DE REFRIGERACION		KW	10.5	14	16
AMPERAJE DE OPERACIÓN	ENFRIAMIENTO	A	2.5-18	2.5-24	2.5-30
SEER			16	16	16
FLUJO DE AIRE		m3/h	4500	5000	6000
NIVEL SONORO	U.C.	Db(A)	56	60	60
DIMENSIONES (CON CAJA)	U.C.	mm	1120 x 485 x 900	1145 x 475 x 1120	964 x 402 x 1445
DIMENSIONES (SIN CAJA)	U.C.	mm	1030 x 432 x 788	1055 x 400 x 995	907 x 400 x 1330
PESO ( BRUTO/NETO )	U.C.	kg	71/66	91/81	103/95
DIAMETRO DE TUBERIAS (GAS)		pulgadas	5/8"	5/8"	5/8"
DIAMETRO DE TUBERIAS (LIQ.)		pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"



UNIDAD EVAPORADORA					
MODELO			CHUAI-36CVR1	CHUAI-48CVR1	CHUAI-60CVR1
SUMINISTRO ELECTRICO			220v/1F/60HZ		
CAPACIDAD	ENFRIAMIENTO	BTU/H	36,000	48,000	60,000
POTENCIA ELECTRICA (MAX.)	ENFRIAMIENTO	w	300	350	350
POTENCIA ELECTRICA	ENFRIAMIENTO	w	260	320	320
AMPERAJE DE OPERACIÓN (MAX.)	ENFRIAMIENTO	A	1.41	1.77	1.77
AMPERAJE DE OPERACIÓN	ENFRIAMIENTO	A	1.18	1.45	1.45
FLUJO DE AIRE	U.E.	m3/h	1300/1150/1000	2200/1700/1500	2200/1700/1500
NIVEL SONORO	U.E.	dB(A)	51-56	51-57	51-57
DIMENSIONES ( CON CAJA )	U.E.	mm	1325 x 770 x 325	1750 x 770 x 325	1750 x 770 x 325
DIMENSIONES ( SIN CAJA )	U.E.	mm	1245 x 680 x 240	1670 x 680 x 240	1670 x 680 x 240
PESO ( BRUTO/NETO )	U.E.	kg	42/36	55/48	55/48
DIAMETRO DE TUBERIAS (GAS)		pulgadas	5/8"	5/8"	5/8"
DIAMETRO DE TUBERIAS (LIQ.)		pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"