

Cold Point

R-410^a

REFRIGERANTE

*AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO PISO / TECHO
(FRIO SOLO)*



Cold Point



UNIDAD CONDENSADORA							
MODELO			CHOT-36CXR1	CHOT-36CNR1	CHOT-48CXR1	CHOT-60CXR1	CHOT-60Y
SUMINISTRO ELECTRICO			220v/3F/60HZ	220v/1F/60HZ	220v/3F/60HZ	220v/3F/60HZ	380V/3F/60HZ
CAPACIDAD	BTU/H		36,000	36,000	48,000	60,000	60,000
POTENCIA ELECTRICA	w		3650	3702	5100	6240	6240
AMPERAJE DE OPERACIÓN	A		11.4	17.17	15.87	19.02	12.71
FLUJO DE AIRE	U.C.	m3/h	1500	1500	7900	7900	7900
NIVEL SONORO	U.C.	Db(A)	60	60	63	65	60
DIMENSIONES	U.C.	mm	554 x 554 x 675	554 x 554 x 675	740 x 740 x 835	740 x 740 x 835	740 x 740 x 835
PESO	U.C.	kg	58	58.3	89	89	71.5
DIAMETRO DE TUBERIAS (GAS)		pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
DIAMETRO DE TUBERIAS (LIQ.)		pulg.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

UNIDAD EVAPORADORA					
MODELO			CHUA-36CNR1	CHUA-48CNR1	CHUA-60CNR1
SUMINISTRO ELECTRICO			220V/1F/60HZ.		
CAPACIDAD	ENFRIAMIENTO	BTU/h	36,000	48,000	60,000
POTENCIA ELECTRICA	ENFRIAMIENTO	W	240	320	320
AMPERAJE DE OPERACIÓN	ENFRIAMIENTO	A	1.09	1.44	1.44
FLUJO DE AIRE (ALTA/MEDIA/BAJA)	U.E.	m3/h	1500	1500/1300/1100	2300/2100/1900
NIVEL SONORO	U.E.	dB(A)	45-50	48-57	48-57
DIMENSIONES	U.E.	mm	1245 x 244 x 680	1245 x 240 x 680	1670 x 240 x 680
PESO	U.E.	Kg	37	47	47
DIAMETRO DE TUBERÍAS (GAS)			Pulgadas	3/4"	3/4"
DIAMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)			Pulgadas	3/8"	3/8"